

CANVAS PROTECT

GCVP

应用 ILFORD GALERIE Canvas Protect是一种水性液体涂料解决方案，旨在保护和增强ILFORD GALERIE Prestige帆布介质以及其他喷墨帆布印刷品上的图像。它是专门为保持原始印刷品的原始色调、色彩再现和纹理而设计的。

特点 T强大的保护层可以通过使用滚筒刷涂层或标准刷直接涂覆在印刷品上。ILFORD GALERIE Canvas Protect还提供了更好的耐刮擦性，并可防止印刷品折叠在框架上时图像破裂。Canvas Protect不会影响打印图像的纹理、色调或颜色。ILFORD GALERIE Canvas Protect有光泽、半哑光和哑光饰面可供选择。

使用方法 建议在涂抹溶液前至少24小时留下指纹。在将溶液倒入托盘之前，请摇晃瓶子。请使用刷子或手辊进行涂抹。20 μ m层被视为标准涂层厚度，涂覆20 μ m层需要60ml/m²的溶液。（请注意：应考虑刷子吸收的量。）

以下是画布大小所需涂层溶液量。

画布尺寸	A4	A3	A2
所需量	3-4ml	7-8ml	14-16ml

请确保在3分钟内将溶液均匀地涂在印刷品上。请将打印件放置至少60分钟，待其风干，然后等待4至5小时，然后再开始装框打印。

如果需要更厚的涂层，可以在初始涂层干燥后施加第二涂层。

有光泽、半哑光和哑光三种颜色可供选择，可以混合在一起调整所需的光泽度。建议提前进行测试，以检查所需的光泽度和涂层的均匀性，因为这可能因帆布介质和涂层溶液的组合而异。

根据帆布介质的类型，由于溶液的快速吸收，马特和半马特液体可能会出现不均匀的涂层。如果画布介质容易出现涂层不均匀，建议将哑光和半哑光液体稀释至2倍并涂上。第二涂层可以在初始涂层后一小时施加。

规格说明 PH: 7-8.5
不透明度：白色液体
固体成分：30-40%
比重：1.04-1.05

可用选择 ILFORD GALERIE Canvas Protect有1升和4升两种瓶装，有以下三种表面类型：

- ILFORD GALERIE Canvas Protect GLOSS 光泽
- ILFORD GALERIE Canvas Protect SEMI-MATT 半哑光
- ILFORD GALERIE Canvas Protect MATT 哑光

重要！ 使用10°C或更高温度的涂层溶液，以获得光滑的涂层。在15°C下，如果涂层表面以锐角弯曲，则可能会出现裂纹。GALERIE帆布保护应在一年内使用。