

# **Gold Fibre Silk**

### **GPGFS**

ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 喷墨受理层采用了一层传统相片纸相同结构的氧化钡(硫酸钡)涂层。满足了专业摄影师的高清晰度、宽色域、出色的长期保存性能等要求。氧化钡纸独特的表面质量和质感在世界摄影师之间一个世纪以上一直成为最基本的标准。

### 产品特点

- 采用了传统的氧化钡纸基
- 再现传统的氧化钡相纸相同质地和质感
- 纸张表面光滑,可以实现高品质黑白、彩色打印

## 打印机 & 墨水的兼容性

与台式打印机,宽幅卷筒打印机和颜料、染料墨水都能发挥最佳效果

#### 产品技术参数

不透明度 98% 厚度 315 μ (12, 5mi1) 底色 (Lab) 97   -0.5   0.2 荧光増白剂 含 无酸 (中性) 是		
厚度 315 μ (12, 5mi1) 底色 (Lab) 97   -0.5   0.2 荧光増白剂 含 无酸 (中性) 是	克重	310gsm
底色 (Lab) 97   -0.5   0.2   荧光增白剂 含   无酸 (中性) 是	不透明度	98%
荧光增白剂 含   无酸 (中性) 是	厚度	$315\mu$ (12, 5mil)
无酸(中性) 是	底色 (Lab)	97   -0.5   0.2
		含
附加信息 已通过LNE认证,WIR认证,FSC认证,ISO 9706标准	无酸(中性)	是
	附加信息	已通过LNE认证,WIR认证,FSC认证,ISO 9706标准

#### 注意事项

打印保存时一定在打印好的图片之间放入一张隔离纸避免刮伤或擦伤打印表面。 艺术纸比RC相纸(Pearl、Glossy、Lustre)更加敏感。因此,打印,保存时一定更加注意。 艺术纸由原纸制作而成。因此,有时候难免纸张表面残留一些纸张纤维或纸屑等杂质。 这些有时候会引起打印卡纸等现象。

ILFORD在生产过程中做最大努力去除这些纸屑残留等问题。但打印之前请一定确认纸张表面 无任何杂质。并打印操作时请一定佩戴柔软的白色棉布手套以免留手指印影响打印效果。

#### 保存

纸张一定保存于原包装盒,阴凉干燥的地方。不能处于阳光直射的环境。适合保存温度为15-25°C,湿度为35-65%,无结露。

#### 产品规格

有片装和卷筒系列。具体请参考www.ilford-china.com

产品技术参数有时没有预告会有变更,请大家见谅。已被记载的产品名、公司名是各公司的商标或者是注册商标,是各公司的无形资产。 伪造、擅自制造他人商标是违法行为。