

ILFORD ILFOLUX MKI

ILFORD ILFOLUX色温灯是一种紧凑、便携、价格实惠的解决方案，用于评估颜色。非常适合在校准的计算机显示器上硬打样打印。

摄影师、艺术家、平面设计师和印刷商现在可以在标准化的照明条件下参考图像、数字艺术、设计作品和色板，以协助印刷匹配。

ILFORD ILFOLUX色温灯具有四种触摸控制色温设置-钨平衡灯为3000K，中温灯为4000K，日光平衡灯为5000K和6500K。

特征

- * 内置扩散器
- * 不发射紫外线辐射
- * 可调调光
- * 可调节定位
- * 包括坚固的底座和桌面安装夹
- * 紧凑的节省空间设计
- * 12个月保修

规格

- * 在每个色温设置下都有 ≈ 95 的CRI值
- * 从3000K、4000K、5000K、6500K中选择
- * LED灯模块
- * USB供电连接*— 输入DC5V 2A
- * 光线角度120°
- * 工作温度10~40（50F— 104F）
- * 灯寿命约40000小时

颜色值

CCT	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	RA
6500K	93	94	98	93	93	93	93	92	83	90	97	69	93	99	90	93.7
5000K	91	93	98	95	92	90	95	94	83	88	94	75	91	99	90	93.4
4000K	91	92	97	97	94	90	94	94	91	88	95	76	91	99	91	93.6
3000K	98	98	99	99	99	94	93	89	75	99	96	84	98	98	96	96.2

尺寸

